



PIZZAGALLI INFISSI srl

13








EN 14351-1:2006+A2:2016

333 - 1,

[2440X2435]Alzante Scorrevole 2A con nodo centrale ridotto (1A Scorrevole a Sx + 1A Fissa) SL1600TT

Usò previsto: USO RESIDENZIALE. COMMERCIALE. SCOLASTICO E OSPEDALIERO

00001-CPR-2024-01-29

- Altezza e Larghezza 2435x2440 mm
- Capacità portante dei dispositivi di sicurezza n.p.d.
- Fattore solare(44-18-44ARG+MULT+1.0) 0
-  - Forze d'azionamento n.p.d.
-  - Permeabilità all'aria 4
-  - Potere fonoisolante n.p.d.
-  - Proprietà radiative n.p.d.
-  - Resistenza al carico del vento n.p.d.
- Resistenza all'urto n.p.d.
- Sostanze pericolose n.p.d.
-  - Tenuta all'acqua 9A
- Trasmissione luminosa(44-18-44ARG+MULT+1.0) 0
-  - Trasmittanza termica 1,30 W/m²K



PIZZAGALLI INFISSI srl

13








EN 14351-1:2006+A2:2016

333 - 2,

[1060X1025]Finestra 1AR Sx Linea Piana - Cerniere a scomparsa WS75THI

Usò previsto: USO RESIDENZIALE. COMMERCIALE. SCOLASTICO E OSPEDALIERO

00001-CPR-2024-01-29

- Altezza e Larghezza 1025x1060 mm
- Capacità portante dei dispositivi di sicurezza n.p.d.
- Fattore solare(33-18-33ARG+MULT+1.0) 0
-  - Forze d'azionamento n.p.d.
-  - Permeabilità all'aria 4
-  - Potere fonoisolante n.p.d.
-  - Proprietà radiative n.p.d.
-  - Resistenza al carico del vento C5
- Resistenza all'urto n.p.d.
- Sostanze pericolose n.p.d.
-  - Tenuta all'acqua E1500
- Trasmissione luminosa(33-18-33ARG+MULT+1.0) 0
-  - Trasmittanza termica 1,24 W/m²K



Via Dell'artigianato 2/6
61012 Gabicce Mare (PU) - Italy
Tel. +39 0541 833257 Fax. +39 0551 565583822105
www.pizzagalliinfissi.it
e-mail: info@pizzagalliinfissi.it



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 00001-CPR-2024-01-29

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
PONZIO SL1600TT, PONZIO WS75THI
2. Uso o usi previsti:
USO RESIDENZIALE. COMMERCIALE. SCOLASTICO E OSPEDALIERO
3. Fabbricante:
PIZZAGALLI INFISSI srl
4. Mandatario:
5. Sistema VVCP:
Sistema 3
6. Norma armonizzata:
UNI EN 14351-1
7. Prestazione dichiarata
Vedi **Tabella 1** in allegato
Accertate a mezzo di prove di laboratorio e/o calcoli eseguiti presso gli/Ente Notificati/o:
IRCCOS (N.B. 1994)
8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:
-

Il presente documento è disponibile anche sul sito:

La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n 305/2011, sotto la responsabilità del fabbricante sopra indicato.

Firmato a nome e per conto del produttore da:

Cristian Pizzagalli (Resp. FPC)

Gabicce Mare li 29/01/2024

PIZZAGALLI INFISSI S.R.L.
Via dell'Artigianato, 2/B
61011 GABICCE MARE (PU)
Tel.: 0541.833257 Fax. 0541.822105
Cod. Fisc./P.I. 02196230417
Cod. Univ. SU9YNJA



Via Dell'artigianato 2/6
 61012 Gabicce Mare (PU) - Italy
 Tel. +39 0541 833257 Fax. +39 0551 565583822105
 www.pizzagalliinfissi.it
 e-mail: info@pizzagalliinfissi.it

Etichetta	Altezza e Larghezza	Capacità portante dei dispositivi di sicurezza	Fattore solare 33-18-33ARG+MULT+1.0	Fattore solare 44-18-44ARG+MULT+1.0	Forze d'azionamento	Permeabilità all'aria	Potere fonoisolante	Proprietà radiative	Resistenza al carico del vento	Resistenza all'urto	Sostanze pericolose	Tenuta all'acqua	Trasmissione luminosa 33-18-33ARG+MULT+1.0	Trasmissione luminosa 44-18-44ARG+MULT+1.0	Trasmittanza termica	Specifiche tecniche armonizzate
1	2435x2440 mm	n.p.d.		0	n.p.d.	4	n.p.d.	n.p.d.	n.p.d.	n.p.d.	n.p.d.	9A		0	1,30 W/m ² K	EN 14351-1:2006+A2:2016
2	1025x1060 mm	n.p.d.	0		n.p.d.	4	n.p.d.	n.p.d.	C5	n.p.d.	n.p.d.	E1500	0		1,24 W/m ² K	

Tabella 1



Via Dell'artigianato 2/6
61012 Gabicce Mare (PU) - Italy
Tel. +39 0541 833257 Fax. +39 0551 565583822105
www.pizzagalliinfissi.it
e-mail: info@pizzagalliinfissi.it

Istruzioni di uso e manutenzione

TRASPORTO

Per il trasporto e la manipolazione procedere con cautela, utilizzando mezzi idonei e un numero di persone sufficienti a garantire la movimentazione in sicurezza dei prodotti.

Far viaggiare il prodotto in posizione verticale, avendo cura di assicurarlo saldamente alla struttura del mezzo di trasporto e ripararlo in modo opportuno per garantirne l'integrità.

Stoccare il prodotto in posizione verticale, in luoghi idonei a preservarlo in modo ottimale. Assicurarsi che la zona di stoccaggio sia ben delimitata, evitare che i prodotti possano recare danni in modo accidentale e che l'accesso sia interdetto ai non addetti ai lavori.

INSTALLAZIONE

L'eventuale installazione del prodotto deve essere eseguita da personale competente, utilizzando procedure, attrezzature e materiali indicati nelle apposite istruzioni di installazione.

La mancata osservanza di queste regole mette a rischio l'incolumità degli utilizzatori e di terzi.

RIPARAZIONE

La riparazione del prodotto deve essere eseguita da personale competente, per non compromettere i requisiti di sicurezza per l'utilizzatore.

DISINSTALLAZIONE

La disinstallazione del prodotto deve essere eseguita da personale competente.

Una volta dismesso o non più utilizzato, il prodotto, comprensivo di tutti i suoi componenti ed accessori, NON deve essere disperso nell'ambiente, ma deve essere consegnato ai locali sistemi pubblici o privati di smaltimento conformi alle disposizioni normative vigenti.

PRECAUZIONI DI IMPIEGO

Per evitare che manovre improprie possano trasformarsi in situazioni di pericolo, leggere attentamente le seguenti indicazioni.

PERICOLI POTENZIALI

- Schiacciamento dita: prestare particolare attenzione allo schiacciamento delle dita nelle operazioni di apertura e chiusura dell'infisso.
- Caduta Persone: con le ante aperte prestare attenzione al pericolo di caduta nel vuoto. Non lasciare gli infissi aperti incustoditi.
- Caduta oggetti: le correnti d'aria possono provocare la chiusura delle ante lasciate aperte e causare la caduta degli oggetti lasciati sul davanzale.
- Ferite a causa di ante aperte: urti contro le ante aperte possono causare ferite. Non lasciare le ante aperte in presenza di bambini.
- Ferite a causa dell'apertura o della chiusura accidentale dell'anta: ante a vasistas possono aprirsi accidentalmente per lo sganciamento dei bracci limitatori, provocando rischio di ferite.
- Fare attenzione durante le operazioni di apertura e chiusura completa delle ante a bilico orizzontale o verticale.

MANOVRE NON CORRETTE

- Non applicare carichi supplementari sulle ante.
- Non applicare sulle maniglie sforzi diversi da quelli di apertura e chiusura dell'infisso.
- Non forzare l'anta o le ante oltre il limite di apertura ed evitare sbalzi.
- Non inserire oggetti fra l'anta e il telaio: improvvise correnti d'aria potrebbero causare urti pericolosi per la struttura dell'infisso.
- Non chiudere l'infisso con la maniglia in posizione di chiusura: l'urto con la ferramenta potrebbe danneggiare l'infisso.

PULIZIA E MANUTENZIONE DEL PRODOTTO

Sul serramento occorre effettuare periodicamente le operazioni di pulizia. La frequenza con cui va effettuata la pulizia è in relazione all'aggressività dell'atmosfera del luogo dove viene installato. La frequenza della manutenzione dipende dall'uso del serramento. In caso di serramenti con accessori elettrici, prima di ogni operazione di manutenzione o di qualsiasi intervento, assicurarsi che questi non siano sotto tensione. Prima di ridare tensione, assicurarsi che nessuno stia ancora operando, che non ci siano zone umide sul prodotto, al suolo e sulle pareti. Accertarsi che non vi sia alcuna situazione di potenziale pericolo. Per la pulizia utilizzare acqua e detergente neutro non abrasivo. Canaline di drenaggio otturate possono essere pulite con un'astina sottile di legno o plastica. Le guarnizioni devono essere ispezionate per verificarne la tenuta e la mancanza di danni, in caso contrario richiedere l'intervento di personale esperto. In caso di malfunzionamenti della ferramenta è sempre opportuno contattare personale competente per una verifica e un'eventuale riparazione. Nel caso sia installato un maniglione ANTIPANICO, controllare periodicamente (intervalli non superiori ad un mese, rif. Appendice C UNI EN 1125:2008) la manovra di sblocco assicurandosi che tale avvenga con una forza inferiore a 80N.



Via Dell'artigianato 2/6
61012 Gabicce Mare (PU) - Italy
Tel. +39 0541 833257 Fax. +39 0551 565583822105
www.pizzagalliinfissi.it
e-mail: info@pizzagalliinfissi.it

Dichiarazione in merito a sostanze pericolose contenute nei prodotti e/o materiali immessi sul mercato

Rif. Dichiarazione di prestazione 00001-CPR-2024-01-29

Il sottoscritto, legale rappresentante dell'azienda

PIZZAGALLI INFISSI srl

DICHIARA

Che i manufatti, comprensivi di accessori, relativi alla fornitura 333
Risultano conformi alle normative nazionali ed europee in relazione alla presenza o limitazione delle sostanze pericolose contenute, potenzialmente pericolose per l'igiene, la sicurezza e l'ambiente con particolare riferimento a:

- Direttiva 76/769/CE successive modifiche
- Normativa di prodotto su finestre, porte finestre e porte esterne pedonali (UNI EN 14351-1)
- Direttiva riguardante la tutela del consumatore
- Direttiva riguardante la presenza/cessione di sostanze inquinanti per aria, acqua e suolo

Cristian Pizzagalli (Resp. FPC)

Gabicce Mare li 29/01/2024

(firma)

PIZZAGALLI INFISSI S.R.L.
Via dell'Artigianato, 2/6
61011 GABICCE MARE (PU)
Tel.: 0541 833257 Fax 0541 822105
Cod. Fisc. 02196230417
Cod. Univ. SU9YNJA